








RENVOOI			
8	plafondlichtpunt (aansluitpunt)		baksteen
K	wandlichtpunt (aansluitpunt zonder armatuur)		kalkzandsteen
o ₁	enkeelpolige schakelaar		lichte scheidingwand
o ₂	serieschakelaar		lichte scheidingwand
o ₃	wisselschakelaar		isolatie
—	enkele wandcontactdoos (geaard)		vloer- en wandtegels type en maatvoering conform Technische Omschrijving
—	dubbele wandcontactdoos (geaard)		distale kalkzandsteen (indicatief)
—	dubbele wandcontactdoos halfpouvo (geaard)		maatvoering ruimte (cm)
—	onbreekde liding	◀ ▶	opstelplaats wasmachine en wasdroger
—	aansluitpunt bedraad	◀ ▶	opstelplaats warmtepomp
—	schel	WM WD	opstelplaats warme terugwininstallatie
—	belldruk	WP	knijpsluit met matrand
—	ruimtethermostaat verwarming	WTW	verdelers vloerverwarming
—	ruimteregeling verwarming	kr.I	omvormer PV-panelen voorzien van werkschakelaar
—	CO2 sensor ventilatie	p-v	elektrische radiator (definitieve afmeting en positie rbt)
—	centraal aardingspunt, achter de spiegel		inbouw of afhangpunt WTW
—	ruimtemeter (aangesloten op lichtnet)		aantal en positie indicatief

** In de tekening kunnen ook de leidingen van de installaties in het zicht; posities nader te bepalen

De kleuren van de grevels op deze tekening zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken.

Voor de exacte kleuren en materialen, zie de benoeming.

De positie en maatvoering van de PV-panelen is indicatief aangegeven. Verkeerde positie en maatvoering kan afwijken.